


BWF-0010 ¥298,000+消費税



トイレ設営時



トイレ設営時のテント

テントの仕様は 変更になる場合 があります。


平常時

- ●W690×D500 (平時) W690×D500×H390 (使用時)
- ※φ130×L610 (テント収納サイズ)
- ●66kg 46 LANDSCAPE PRODUCTS

- 本体▶鋼材/溶融亜鉛メッキ 台座/他▶鋼材/カチオン電着、粉体塗装仕上
- 便座▶ポリプロピレン (抗菌仕様)

ホッパー▶膜材

テント▶ポリエステル生地、グラスファイバーフレーム



設置面は平らで滑りにくく



設置面は突起のない平らな面になり 公共下水道に直接排水できるので、 ます。また、表面はゴムチップを敷 設し滑り止めにも配慮しています。

※車両乗り入れ部への設置はできま ※便槽仕様にも対応可能です。 せん。

下水道直結型



バキュームカー等での汚物の収集が 不要です。

洋式タイプで安心・安全に



洋式タイプを採用しており、お子様 やご高齢の方も安定した姿勢で安心 して利用できます。抗菌加工を施し た便座と蓋は、開閉式で清潔さを保 ちやすく、衛生面への配慮も行き届 いています。

付属テントの組立が簡単



- テントの設営も簡単に行うことがで
- ※写真のテント形状は実際のものと 違い参考です。
- ※テントの設営は二人以上で行って ください。
- ※テントの収納スペースは別途必要 になります。

「トイレ」として利用する時の作業手順



8本のボルトを外し蓋を取り外



蓋裏の2本のボルトを外し、蓋 を2枚に分割します。



内部に収納されている便座と丸 蓋を外に取り出します。



②で分割した蓋を地下箱の前後

差し込みます。



// 収納されていたときの向きのま ま便座を載せ、①で外したボル (4ヶ所) で固定します。



更座下にたたまれているホッ 『一膜を広げ、パイプの中に差 し込むとトイレの組立は完了で

- ※トイレの組立完了後、テントを組立て、所定の場所にペグで固 定します。
- ※設置場所が舗装されている場合は付属の土のう袋を活用してく

ださい。



収納ベンチ (BBF-1200) 1基につき、 地下収納式トイレ6台分のテントを収 納することができます。

(**→**p.42、156)

