パーゴラ+防災テント

緩やかな勾配の屋根が景観にアクセントを加えます。 災害時には多目的な利用が可能になる防災テントパーゴラです。



BDF-1SDC (本体) ¥2,700,000+消費税 BDU-1SD2 (テント) ¥620,000+消費税



●W3000×D3000×H2550(桁高)

●BDF-1SDC:652kg (本体) BDU-1SD2:43kg (テント)

|BDF-2SDC (本体) ¥4,300,000+消費税 BDU-2SD2 (テント) ¥950,000+消費税



●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

●W6000×D3000×H2550(桁高)

●BDF-2SDC:1114kg (本体) BDU-2SD2:62kg (テント)

BDF-3SDC (本体) ¥5,900,000+消費税 BDU-3SD2 (テント) ¥1,300,000+消費税



●W9000×D3000×H2550(桁高)

●BDF-3SDC:1576kg (本体) BDU-3SD2:80kg (テント)

BDF-1SDC/2SDC/3SDC 共通仕様

ルーバー▶アインスーパーウッド/保護塗料塗布 (SWG)

梁・桁・柱▶鋼材/溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上

テント地▶防炎 2 級合格品 (BDU-1SD2/2SD2/3SD2)

積雪対応 ▶ 1.0m未満

- ※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
- ※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
- ※テント利用は緊急時と捉え、本体及び基礎はテントが張られていない状態での構造検討としています。
- ※強風時はテントの使用をおやめください。

製品の詳細⇒p.100~101



※採光窓は、内側ブラインドシート付で対面にも付きます。 ※扉はファスナー開閉式で対面にも付きます。

高強度のテント生地を採用



耐水性・耐候性に優れた国土交通 大臣認定膜材(防炎2級合格品) ン」と比べて引張強度に優れてお きます。 り、破損リスクの低減が期待でき る仕様です。

テントの設営を安全に



屋根の上にのぼらなくてもテント の設営ができるよう、安全面に配 を採用しています。防災パーゴラ 慮しています。テントは桁外周の で一般的に使用される「ターポリ 丸鋼にひもで結び、取り付けてい

テントの収納について

収納ベンチ (BBF-1200) 1基につ き、パーゴラ1連分のテントを収納 することができます。 (**→**p.42、156)



柱のバリエーションについて 鋼管+化粧板(再生木材)仕様の製 品も用意しています。 (**⇒**p.101)



「テント」の設営手順



屋根膜をロープで引き上げて屋根 にかぶせ、桁の丸鋼に紐を結んで んで取り付けていきます。 取り付けます。



側面膜を一面ずつ桁の丸鋼に紐で結



紐とマジックテープで側面膜同士 を留めて設営が完成となります。

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。